



Matière : cuivre étamé électrolytiquement
Entrée tulipée à partir de 10mm²

Conforme à la **norme NFC 20-130**

Référence	Section (mm ²)	Bornage	Conditionnement
CTE0606	6	M6	Unitaire
CTE0608	6	M8	Unitaire
CTE1006	10	M6	Unitaire
CTE1008	10	M8	Unitaire
CTE1010	10	M10	Unitaire
CTE1606	16	M6	Unitaire
CTE1608	16	M8	Unitaire
CTE1610	16	M10	Unitaire
CTE2506	25	M6	Unitaire
CTE2508	25	M8	Unitaire
CTE2510	25	M10	Unitaire
CTE2512	25	M12	Unitaire

Référence	Section (mm ²)	Bornage	Conditionnement
CTE3506	35	M6	Unitaire
CTE3508	35	M8	Unitaire
CTE3510	35	M10	Unitaire
CTE3512	35	M12	Unitaire
CTE5006	50	M6	Unitaire
CTE5008	50	M8	Unitaire
CTE5010	50	M10	Unitaire
CTE5012	50	M12	Unitaire
CTE7008	70	M8	Unitaire
CTE7010	70	M10	Unitaire
CTE7012	70	M12	Unitaire
CTE9508	95	M8	Unitaire
CTE9510	95	M10	Unitaire
CTE9512	95	M12	Unitaire
CTE12010	120	M10	Unitaire
CTE12012	120	M12	Unitaire
CTE15012	150	M12	Unitaire
CTE18512	185	M12	Unitaire
CTE18514	185	M14	Unitaire
CTE24012	240	M12	Unitaire
CTE24014	240	M14	Unitaire
CTE30014	300	M14	Unitaire
CTE30016	300	M16	Unitaire